

## MODULES SOURCES DE MODULATION

# CDP 100MU

LECTEUR CD & USB MP3



## CARACTÉRISTIQUES

- Fonction lecteur CD
- Fonction Lecture/Pause
- Fonction Intro scan
- Fonction répétition
- Fonction lecture aléatoire
- Fonction répétition/lecture de plages déterminées
- Prise USB pour branchement direct clé ou disque dur

## CARACTÉRISTIQUES

**CDP 100MU**  
(CODE 01142)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Distorsion à 1 kHz     | < 0,02 %                 |
| Bande passante         | 10 Hz - 20 000 Hz ± 1 dB |
| Dimensions (L x P x h) | 195 x 215 x 40 mm        |
| Poids                  | 1,3 kg                   |
| Alimentation           | +15 V DC ~+17 V DC       |

## MODULES SOURCES DE MODULATION

# CDR 100RDSU

TUNER/CD/USB MP3



ACCESSOIRES



## CARACTÉRISTIQUES

- Fonction RDS
- Recherche manuelle des stations (UP and Down)
- Tuner 30 stations mémorisables (18 en FM et 6 en AM)
- Fonction Intro scan, répétition et lecture aléatoire
- Fonction répétition/lecture de plages déterminées
- Prise USB pour branchement direct clé ou disque dur

## CARACTÉRISTIQUES

**CDR 100RDSU**  
(CODE 01143)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bandes de Fréquences radio | FM : 87,5 ~ 108 MHz<br>AM : 522 ~ 1620 MHz |
| Distorsion à 1 kHz         | < 0,02 %                                   |
| Bande passante             | 10 Hz - 20 000 Hz ± 1dB                    |
| Dimensions (L x P x h)     | 195 x 215 x 40 mm                          |
| Poids                      | 1,4 kg                                     |
| Alimentation               | +15 V DC ~+17 V DC                         |

## MODULES SOURCES DE MODULATION

# DMT-100-2




LECTEUR/ENREGISTREUR MESSAGE NUMÉRIQUE



## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'enregistrement 128 MB SRAM
- Banque de 6 messages (mémoire flexible)
- Télécommande depuis le micro pupitre à zones RC 100 / RC 600
- Enregistrement et diffusion message numérique pour annonces ou évacuation
- Fonction répétition (en boucle), diffusion automatique d'annonce d'évacuation par télécommande du message 6 de la banque
- Échantillonnage de fréquence 32 KHz

ACCESSOIRES



## CARACTÉRISTIQUES

**DMT-100-2**  
(CODE 01133)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Entrées                       | MIC : -50 dBm/600 Ω asymétrique -<br>LINE : -10 dBm/10 KΩ asymétrique           |
| Télécommande                  | Prise 10 contacts (M1 - M6, START/<br>STOP, REPEAT/STOP, BUSY)                  |
| Sorties                       | -10 dBm asymétrique   |
| Sortie casque                 | 24 MW ≥ 64  |
| Bande passante                | MIC : 300 Hz - 6 400 Hz (fs = 16 kHz)<br>LINE : 100 Hz - 6 400 Hz (fs = 16 kHz) |
| Alimentation                  | +15 V DC ~ +17 V DC   |
| Consommation électrique       | 100 mA en fonctionnement<br>80 mA en stand-by                                   |
| Taille de la mémoire          | Voix/each 128 kbyte (23 sec)<br>M1-M6/each 2176 kbyte (360sec)                  |
| Sauvegarde des messages       | Stockage maximum 60 jours (16 Mbits)<br>Maximum 30 jours (32 Mbits)             |
| Fréquence d'échantillonnage   | 32 000 Hz   |
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C  |
| Dimension (L x P x h)         | 194 x 215 x 40 mm   |
| Poids                         | 0,42 kg   |